

ANNEX 1
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE CONTAINER SKIP TRUCK

Item	Specifications	Bidder's Information
ENGINE	Number of cylinders: 6 in-line cylinders with turbocharger	
	Minimum power: 155 kW	
	Minimum torque: 750 Nm	
	Fuel system: Direct injection	
	Fuel: Diesel	
	Drive configuration: 4×2 or 6×4	
	Minimum payload capacity: 5,500 kg (4×2) or 8,500 kg (6×4)	
	Cooling system: Water-cooled	
TRANSMISSION	Manual gearbox with a minimum of 6 forward gears and rear differential lock	
	Single-disc clutch, with or without assistance (pneumatic, hydraulic or hydro-pneumatic)	
SUSPENSION	Front: Reinforced semi-elliptic or parabolic suspension, consistent with the declared payload capacity	
	Rear: Bogie (tandem) suspension or equivalent reinforced semi-elliptic suspension	
STEERING	Hydraulic power steering; right-hand drive (RHD)	
BRAKES	Pneumatic braking system with drum or disc friction brakes on both front and rear axles	
	Anti-lock Braking System (ABS)	
TYRES AND WHEELS	11.00R22.5 tyres (or equivalent size with equal or higher load index), dual rear wheels	
SAFETY	Fire extinguisher	
HYDRAULIC SYSTEM	Hydraulic system for lifting and handling waste containers with a minimum capacity of 6 m ³ , operated through a Power Take-Off (PTO)	
TRAINING	Training for 4 operators on operation and preventive maintenance of the equipment	
AFTER-SALES SERVICE AND WARRANTY	Official manufacturer's representative with a branch in the province	
	Documentary evidence of the availability of spare parts (e.g. stock list, supply agreement or declaration from the local representative)	
	Minimum one-year manufacturer's warranty from the date of delivery/acceptance, supported by the manufacturer's official warranty certificate	

ANEXO 1
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA DE CAMIÃO PORTA-CONTENTOR

Item	Especificações	Informações do concorrente
MOTOR	Número de Cilindros: 6 cilindros em linha com turbo	
	Potência mínima: 155 kW	
	Torque mínimo: 750 Nm	
	Alimentação: Sistema de injeção	
	Combustível: diesel	
	Tracção: 4x2 ou 6x4	
	Capacidade de Carga mínima: 5.500 kg (tracção 4x2) ou 8.500 kg (tracção 6x4).	
	Tipo de Refrigeração: água	
TRANSMISSÃO	Caixa: manual, mínimo de 6 velocidades, bloqueio de diferencial traseiro	
	Embraiagem: monodisco, com ou sem assistência (pneumática, hidráulica ou hidro-pneumática)	
SUSPENSÃO	Dianteira: semi-elíptica ou parabólica, reforçada de forma consistente com a capacidade de carga declarada	
	Traseira: tipo bogie (tandem) ou semi-elíptica reforçada equivalente	
DIRECÇÃO	Assistida hidráulicamente; volante posicionado à direita	
TRAVÕES	Sistema de travagem pneumático, com mecanismo de fricção a tambor ou a disco, à frente e atrás	
	Sistema antibloqueio de travões (ABS)	
PNEUS E RODAS	11.00R22.5 (ou medida equivalente com índice de carga igual ou superior), rodado duplo no(s) eixo(s) traseiro(s)	
SEGURANÇA	Extintor de incêndio	
SISTEMA HIRÁULICO	Para remoção e manuseamento de contentor, com capacidade mínima de 6 m ³ , comandado por tomada de força (PTO)	
CAPACITAÇÃO	Capacitação de 4 pessoas sobre operação e manutenção preventiva do equipamento	
ASSISTÊNCIA E GARANTIA	Representante oficial da marca com filial na província	
	Comprovativo documental de disponibilidade de peças sobresselentes (ex. lista de stock, acordo de fornecimento, ou declaração do representante local)	
	Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega/aceitação, com certificado oficial do fabricante	